



| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Модель | АД150С-Т400 |
| Мощность максимальная (кВт/кВА) | 165 / 206,2 |
| Мощность номинальная (кВт/кВА) | 150 / 187,5 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 400 / 230 |
| Сила тока (А) | 270 |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| АЛЬТЕРНАТОР | |
| Модель | 274G |
| Тип | Синхронный, одноопорный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Класс изоляции | H |
| Количество полюсов | 4 |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Марка и модель | R6110ZLD |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тип двигателя | Турбонаддув |
| Тип охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
| Мощность (кВт) | 170 |
| Рабочий объем (л) | 7,69 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 110x125 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Система запуска, В | Электростартер 24 |
| Объем системы охлаждения (л) | 35 |
| Объем масляной системы (л) | 25 |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 30,2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 231 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Цифровая панель с контроллером ИСТОК 6120

| |
|--|
| Выбор режима измерения |
| Индикация основных параметров ГУ |
| Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя |
| Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла |
| Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов |
| Индикация/звуковой сигнал общей аварии |
| Индикация ошибки заряда АКБ |
| Функция задержки запуска |
| Функция задержки останова (для охлаждения двигателя) |
| Контроль напряжения АКБ |
| Индикация давления масла |
| Индикация напряжения аккумулятора |
| Индикация моточасов |
| Индикация выработанной мощности |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)

| | |
|------------------------------------|---|
| Цифровая панель управления | • |
| 2 - 3 степень автоматизации | • |
| Синхронизация | • |
| Шасси | • |
| Блок-контейнер | • |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | • |
| Дополнительная емкость для топлива | • |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---------------------------|----------------|
| Исполнение | В кожухе |
| Объем топливного бака (л) | 270 |
| Уровень шума (дБ/7м) | 80 |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 3100*1100*1660 |
| Вес (кг) | 1760 |
| Гарантия производителя | 2 года |